

# Solis-215-255K-EHV-5G Ginlong Solis

DATASHEET Solis-(215-255)K-EHV-5G Models 215K-PLUS 250K 250K-PLUS 255K 255K-PLUS Input DC Max. input voltage 1500 V Rated voltage 1080 V Start-up voltage 500 V MPPT voltage range 480 - 1500 V Max. input current 9 \* 30 A 14 \* 26 A 12 \* 30 A Max. short circuit current 9 \* 50 A 14 \* 40 A 12 \* 50 A

DATASHEET Solis-(215-255)K-EHV-5G Models 215K-PLUS 255K 255K-PLUS Input DC Max. input voltage 1500 V Rated voltage 1080 V Start-up voltage 500 V MPPT voltage range 480-1500 V Max. input current 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A Max. short circuit current 9\*50 A 14\*40 A 12\*50 A MPPT number/Max. input strings number 9/18 14/28 12/24 Output AC Output power

Modelo Solis-215K-EHV-5G-PLUS Solis-250K-EHV-5G Solis-250K-EHV-5G-PLUS Solis-255K-EHV-5G Solis-255K-EHV-5G-PLUS Entrada CC Pot&#234;ncia m&#225;xima de entrada recomendada 322.5 kW 375 kW 375 kW 382.5 kW 382.5 kW Tens&#227;o m&#225;x de entrada 1500 V Tens&#227;o nominal 1080 V Tens&#227;o de partida 600 V Intervalo de tens&#227;o MPPT 580-1500 V

Nazwa modelu Solis-215K-EHV-5G-PLUS Solis-250K-EHV-5G Solis-250K-EHV-5G-PLUS Solis-255K-EHV-5G Solis-255K-EHV-5G-PLUS Gniazdo pr&#223;du sta&#223;ego DC Maks. napi&#223;cie wej&#223;ciowe 1500 V Napi&#223;cie znamionowe 1080 V Napi&#223;cie rozruchowe 600 V Zakres napi&#223;cia MPPT 580-1500 V Maks. pr&#223;d wej&#223;ciowy 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A 14\*26 A 12\*30 A

Solis Three Phase Inverter (215-255)K Ginlong Technologies Co., Ltd. Ginlong Technologies Co., Ltd. No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, ... Solis-250K-EHV-5G, Solis-255K-EHV-5G, Solis-215K-EHV-5G-PLUS, Solis-250K-EHV-5G-PLUS, Solis-255K-EHV-5G-PLUS Buttons LED LCD Screen Inverter packing list Part # 1 2

Fiche technique Solis-(215-255)K-EHV-5G Mod&#232;le 215K-PLUS 255K 255K-PLUS Entr&#233;e DC Tension d'entr&#233;e max. 1500 V Tension nominale 1080 V Tension de d&#233;marrage 500 V Plage de tension MPPT 480-1500 V Courant d'entr&#233;e max. 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A Courant de court-circuit max. 9\*50 A 14\*40 A 12\*50 A

Solis-(215-255)K-EHV-5G Solis Three Phase Inverters 800V: Solis-215K-EHV-5G-PLUS Solis-255K-EHV-5G Solis-255K-EHV-5G-PLUS 9/12/14 MPPTs, max. efficiency 99.0% &gt; 150% DC/AC ratio High power tracking density 60MPPT/MW Compatible with 500W+ bifacial modules IP66 Built-in PID recovery for better module performance

O inversor trif&#225;sico s&#233;rie 215-255kW trif&#225;sico tem Entrada m&#225;xima de 28 cordas, suporta conex&#227;o do tipo &quot;Y&quot; no lado DC, suporte ao acesso de m&#243;dulos bifaciais,



# Solis-215-255K-EHV-5G Ginlong Solis

Corrente máxima de entrada de cadeia 15A, eficiência máxima de at&#233; 99,0%.

Datenblatt Solis-(215-255)K-EHV-5G Modell 215K-PLUS 255K 255K-PLUS Gleichstromeingang Max. Eingangsspannung 1500 V Nennspannung 1080 V Anlaufspannung 500 V MPPT-Spannungsbereich 480-1500 V Max. Eingangsstrom 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A Max. Kurzschlussstrom 9\*50 A 14\*40 A 12\*50 A MPPT-Anzahl/maximale Stringanzahl 9/18 14/28 ...

Modell-Name Solis-215K-EHV-5G-PLUS Solis-255K-EHV-5G Solis-255K-EHV-5G-PLUS Gleichstromeingang Max. Eingangsspannung 1500 V Nennspannung 1080 V Anlaufspannung 500 V MPPT-Spannungsbereich 480-1500 V Max. Eingangsstrom 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A Max. Kurzschlussstrom 9\*50 A 14\*40 A 12\*50 A MPPT-Anzahl/max. Eingangszeichenfolgen-Anzahl ...

DATASHEET Solis-(215-255)K-EHV-5G Models 215K-PLUS 250K 250K-PLUS 255K 255K-PLUS Input DC Max. input voltage 1500 V Rated voltage 1080 V Start-up voltage 500 V MPPT voltage range 480-1500 V Max. input current 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A 14\*26 A 12\*30 A Max. short circuit current 9\*50 A 14\*40 A 12\*50 A 14\*40 A 12\*50 A

Nazwa modelu Solis-215K-EHV-5G-PLUS Solis-250K-EHV-5G Solis-250K-EHV-5G-PLUS Solis-255K-EHV-5G Solis-255K-EHV-5G-PLUS Gniazdo pr&#228;du sta&#223;ego DC Maks. napi&#223;cie wej&#223;ciowe 1500 V Napi&#223;cie znamionowe 1080 V Napi&#223;cie rozruchowe 500 V Zakres napi&#223;cia MPPT 480-1500 V Maks. pr&#228;d wej&#223;ciowy 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A 14\*26 A 12\*30 A

????? solis-(215-255)k-ehv-5g ??? 215k-plus 255k 255k-plus ?? ?? ?? ?? 1500 v ?? ?? ??(vdc, mpp) 1080 v ?? ?? ??(vac) 500 v mpp ?? ?? 480-1500 v ?? ?? ?? 9\*30 a 14\*26 a 12\*30 a ?? ?? ?? 9\*50 a ...

DATASHEET Solis-(215-255)K-EHV-5G Models 215K-PLUS 250K 250-PLUS 255K 255K-PLUS Input DC Max. input voltage 1500 V Rated voltage 1080 V Start-up voltage 500 V MPPT voltage range 480-1500 V Max. input current 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A 14\*26 A 12\*30 A Max. short circuit current 9\*50 A 14\*40 A 12\*50 A 14\*40 A 12\*50 A

Modell-Name Solis-215K-EHV-5G-PLUS Solis-255K-EHV-5G Solis-255K-EHV-5G-PLUS Gleichstromeingang Max. Eingangsspannung 1500 V Nennspannung 1080 V Anlaufspannung 600 V MPPT-Spannungsbereich 580-1500 V Max. Eingangsstrom 9\*30 A 14\*26 A 12\*30 A Max. Kurzschlussstrom 9\*50 A 14\*40 A 12\*50 A MPPT-Anzahl/max. Eingangszeichenfolgen-Anzahl ...

Page 1 Solis Three Phase Inverter Installation and Operation Manual (215-255)K Ver 1.3.1 Ginlong Technologies Co., Ltd. No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315712, P.R. ina. Tel: +86 (0)574 6578 1806 Fax: +86 (0)574 6578 1606 Please adhere to the actual products in case of any discrepancies in this user manual.

DATASHEET Solis-(215-255)K-EHV-5G Models 215K-PLUS 255K 255K-PLUS Input DC Max. input



## Solis-215-255K-EHV-5G Ginlong Solis

voltage 1500 V Rated voltage 1080 V Start-up voltage 500 V MPPT voltage range 480 - 1500 V Max. input current 9 &#215; 30 A 14 &#215; 26 A 12 &#215; 30 A Max. short circuit current 9 &#215; 50 A 14 &#215; 40 A 12 &#215; 50 A MPPT number / Max. input strings number 9 / 18 14 / 28 12 / ...

Web: <https://wodazyciarodzinnad.waw.pl>